

■島崎グループ成形機仕様一覧

設備工場	No.	メーカー	ton数	型式	特徴	射出装置				型締装置				特別装置		取出し機		仕様		
				機番		スクリーウ径 φ	最大射出圧 Mpa	理論射出容量 cm <sup>3</sup>	射出率 cm <sup>3</sup> /5	型締力 ton	タイバ一間隔 横x縦mm	最小厚 mm	最大厚 mm	型開ストローク mm	耐摩耗 スクリーウ	ネジ抜	メーカー	型式/機番	スブルーカット	外部ニッパ一
本 社 工 場	1	新潟	50t	MD50X	電動	22	250	38	125	50	320 x 320	160	330	250	○	○	ユーシン精機	YA-70DL	○	○
	2	ファナック	50t	S-2000i50B	電動	22	260	29	125	50	360 x 320	150	350	250	○	○	ユーシン精機	YA-70DL	○	○
	3	新潟	100t	MD100X	電動	40	155	176	260	100	410 x 410	200	450	350	○	○	ユーシン精機	YA II-250DL	○	○
	4	ファナック	100t	S-2000i100A	電動	32	220	103	265	100	410 x 410	150	450	300	○	—	ユーシン精機	RA II-α-150DL	—	○
	5	ファナック	100t	α-100iA	電動	28	240	58	123	100	410 x 410	150	450	300	○	—	ユーシン精機	VNX-II-150DL	—	○
	6	ファナック	100t	α-100iA	電動	28	240	58	123	100	410 x 410	150	450	300	○	—	ユーシン精機	YC-150D-17	—	○
	7	ファナック	100t	α-100iA	電動	32	220	103	265	100	410 x 410	150	450	300	○	○	ユーシン精機	VNX-II-150DL	—	○
	8	住友	130t	SE130EV-A	電動	40	175	201	440	130	510 x 510	180	450	400	コーティング	○	ユーシン精機	YC II-150D-17	○	○
	9	住友	130t	SE130DUZ-C360	電動	40	165	201	377	130	510 x 460	180	450	375	○	○	ユーシン精機	YC-150D-17	○	○
	10	ファナック	130t	α-S130iA	電動	36	190	147	203	130	530 x 530	200	570	400	○	○	ユーシン精機	YC-150D-17	○	○
	11	ファナック	150t	α-150iA	電動	40	260	188	414	150	510 x 510	200	490	440	○	○	ユーシン精機	YC II-250D-17	○	○
	12	ファナック	150t	α-S150iA	電動	44	220	268	501	150	560 x 510	200	500	440	○	○	ユーシン精機	YC II-250D-17	○	○
	13	新潟	180t	MD180S	電動	45	200	326	477	480	590 x 530	200	600	450	○	○	ユーシン精機	YA-250DL	—	○
	14	新潟	180t	MD180S	電動	45	200	326	477	480	590 x 530	200	600	450	○	○	ユーシン精機	YC II-250D-19	○	○
	15	新潟	180t	MD180S	電動	45	200	326	477	480	590 x 530	200	600	450	○	○	ユーシン精機	YC II-250D-19	○	○
	16	ファナック	250t	S-2000i250A	電動	52	160	422	415	250	710 x 710	300	650	600	○	—	ユーシン精機	RA II-α-250DL	—	○
	17	ファナック	250t	S-2000i250B	電動	52	160	422	415	250	710 x 710	300	650	600	○	—	ユーシン精機	VNX-II-250D	—	○
	18	ファナック	250t	S-2000i250B	電動	52	160	422	415	250	710 x 710	300	650	600	○	○	ユーシン精機	YC II-250D-19	○	○
	19	ファナック	300t	α-S300iA	電動	56	225	640	591	300	810 x 710	300	650	600	○	○	ユーシン精機	YC II-400D-19	○	○
	20	新潟	350t	MD350W	電動	60	200	763	565	350	810 x 810	320	780	650	○	○	ユーシン精機	RA II-α-400DL	—	○
	21	新潟	350t	MD350W	電動	60	200	763	565	350	810 x 810	320	780	650	○	○	ユーシン精機	YC II-400D-17	○	○
	22	新潟	350t	MD350W	電動	60	200	763	565	350	810 x 810	320	780	650	○	○	ユーシン精機	YC II-400D-17	○	○
	23	新潟	350t	MD350S	電動	68	200	1108	581	350	810 x 810	320	780	650	○	○	ユーシン精機	YC II-400D-19	○	○
関 川 工 場	1	ファナック	50t	S-2000i50B	電動	26	210	50	175	50	320 x 320	150	350	250	○	—	スター精機	GX-500SIV	—	—
	2	新潟	50t	MD50X	電動	25	215	42	123	50	320 x 320	160	330	250	—	—	ユーシン精機	HOP-G-550	—	—
	3	新潟	75t	MD75X-LP	電動	28	230	74	123	75	360 x 360	170	400	300	○	—	ユーシン精機	RA-α-70DL	○	○
	4	新潟	75t	MD75X-LP	電動	28	230	74	123	75	360 x 360	170	400	300	○	—	ユーシン精機	YC-70D-14	—	—
	5	ファナック	100t	S-2000i100B	電動	28	240	58	203	100	460 x 410	150	450	300	○	○	ユーシン精機	RA-α-150DL	○	○
	6	ファナック	100t	S2000i100A	電動	28	260	58	203	100	410 x 410	150	450	350	○	—	ユーシン精機	RA-α-150DL	○	—
	7	ファナック	100t	S-2000i100B	電動	32	220	103	265	100	460 x 410	150	450	300	○	○	ユーシン精機	VNX-II-150DL	—	○
	8	ファナック	100t	S2000i100B	電動	32	220	103	265	100	460 x 410	150	450	300	○	—	ユーシン精機	YA-150D	○	○
	9	ファナック	100t	S2000i100B	電動	32	220	103	265	100	460 x 410	150	450	300	○	○	ユーシン精機	YA-150D	○	○
	10	ファナック	100t	S-2000i100B	電動	32	220	103	265	100	460 x 410	150	450	300	○	○	ユーシン精機	YC-150D-17	○	○
	11	住友	100t	SE-100DUZ	電動	32	217	113	241	100	460 x 410	180	410	350	○	○	ユーシン精機	YA II-150DL	○	○
	12	新潟	100t	MD100X	電動	40	155	135	326	100	410 x 410	200	450	350	○	○	ユーシン精機	Ya II-250DL	○	○
	13	新潟	100t	MD100S-6000	電動	35	200	135	288	100	460 x 410	200	450	350	○	○	ユーシン精機	YA-150DL	○	○
	14	新潟	180t	MD180S-7000	電動	45	200	180	477	180	530 x 590	200	600	450	○	—	ユーシン精機	YC II-250D-19	○	○

脚  
エ  
ス  
テ  
ィ  
ー  
ワ  
イ

■島崎グループ成形機仕様一覧

島崎グループ成形機仕様一覧

設備工場	No.	メーカー	ton数	型式	特徴	射出装置				型締装置					特別仕様		取り出し機		仕様	
				機番		スクリュー径 φ	最大射出圧 Mpa	理論射出容量 cm <sup>3</sup>	射出率 cm <sup>3</sup> /5	型締力 ton	タイバー間隔 横×縦mm	最小厚 mm	最大厚 mm	型間ストローク mm	耐磨耗 スクリュー	ネジ抜き	メーカー	型式/機番	スブルーカット	外部ニッパー
クリーンルーム第一成形工場	1	住友	100t	SE100DUZ	電動	36	190	143	203	100	460 x 410	180	410	350	○	○	スター精機	GX-700SV-II	—	—
	2	住友	130t	SE-130EV	電動	40	165	201	377	130	510 x 510	180	450	400	○	○	ユーシン精機	YC II-150D-17	—	○
	3	住友	130t	SE130EV-A	電動	40	175	201	440	130	510 x 510	180	450	400	○	○	ユーシン精機	YC II-150D-17	○	○
	4	新潟	130t	MD130S7000	電動	40	200	201	377	130	510 x 460	200	450	380			ユーシン精機	YC II-150		
	5	住友	180t	SE-180EV	電動	40	274	201	440	180	560 x 560	200	500	450	○	○	スター精機	GX-700SV-II	○	○
	6	住友	180t	SE-180EV	電動	40	274	201	440	180	560 x 560	200	500	450	○	○	スター精機	GX-700SV-II	○	○
	7	住友	220t	SE220EV-A-C1100HD	電動	56	187	640	394	220	660 x 660	200	700	575			ユーシン精機	YC II-400		
	8	住友	220t	SE220EV-A-C1100HD	電動	56	187	640	394	220	660 x 660	200	700	575			ユーシン精機	YC II-400		
	9	住友	220t	SE220HSZ C900	電動	50	174	314	687	220	610 x 560	300	580	550	○	○	ユーシン精機	YC II-250	○	○
	10	住友	220t	SE220HSZ C900	電動	50	174	314	687	220	610 x 560	300	580	550	○	○	ユーシン精機	YC II-250	○	○
	11	日精	250t	DCE250-25E(2色成形機)	電動	40	211	75	220	250	960 x 520	250	560	560	—	○	ユーシン精機	YC II-250	—	—
クリーンルーム第二成形工場	1	住友	50t	SE50EV-A	電動	25	212	51	245	50	360 x 360	160	350	250	コーティング	○	ユーシン精機	YC-70D-14	—	○
	2	住友	100t	SE100DUZ	電動	32	222	113	241	100	460 x 410	180	410	350	コーティング	○	ユーシン精機	Yc II-150D-17	○	○
	3	住友	100t	SE100DUZ	電動	32	222	113	241	100	460 x 410	180	410	350	コーティング	○	ユーシン精機	YC II-150D-17	○	○
	4	住友	100t	SE100DUZ	電動	32	222	113	241	100	460 x 410	180	410	350	コーティング	○	ユーシン精機	YC II-150D-17	○	○
	5	住友	130t	SE130EV-A	電動	40	175	201	440	130	510 x 510	180	450	400	コーティング	○	ユーシン精機	YC II-150D-17	○	○
	6	住友	130t	SE130EV-A	電動	40	175	201	440	130	510 x 510	180	450	400	コーティング	○	ユーシン精機	YC II-150D-17	○	○
	7	住友	130t	SE130EV-A	電動	40	175	201	440	130	510 x 510	180	450	400	コーティング	○	ユーシン精機	YC II-150D-17	○	○
	8	住友	180t	SE180EV-A	電動	45	216	254	557	180	560 x 560	200	500	450	コーティング	○	ユーシン精機	YC II-250D-19	○	○
	9	住友	180t	SE180EV-A	電動	45	216	254	557	180	560 x 560	200	500	450	コーティング	○	ユーシン精機	YC II-250D-19	○	○
	10	住友	220t	SE220EV-A	電動	56	187	640	394	220	660 x 660	200	600	575	コーティング	○	ユーシン精機	YC II-250D-22	○	○
	11	住友	250t	SE250EV-A	電動	56	187	640	394	250	660 x 660	200	600	625	コーティング	○	ユーシン精機	YC II-250D-22	○	○
クリーンルーム化成工場	1	住友	50t	SE50D	電動	25	212	51	245	50	360 x 310	160	350	250	—	—	ユーシン精機	YC-70	○	○
	2	住友	100t	SE100DUZ	電動	25	280	51	196	100	460 x 410	180	410	350	—	—	ユーシン精機	RA-α-150DL	○	○
	3	住友	100t	SE100DUZ	電動	32	222	113	241	100	460 x 410	180	410	350	—	○	ユーシン精機	YA-150DL	○	○
	4	住友	130t	SE130D	電動	40	167	201	377	130	510 x 460	180	450	375	—	○	ユーシン精機	VZ-150DL	○	○
	5	住友	130t	SE130D	電動	28	284	86	185	130	510 x 460	180	450	375	—	—	ユーシン精機	VZ-150DL	○	○
	6	住友	180t	SE180EV	電動	45	216	254	557	180	560 x 560	200	500	450	—	○	ユーシン精機	YC-150D	○	○
	7	住友	180t	SE180D	電動	45	197	201	477	180	560 x 510	200	500	450	—	○	ユーシン精機	VZ-150DL	○	○

MOLDING EQUIPMENT